

slimBLACK

SPECYFIKA TECHNICZNA

Typ:	dziane
Powlekanie:	PU
Materiał:	dzianina (ścieg 13)
Mankiet:	elastyczny
Waga:	lekkie
Kolor:	czarny
Rozmiary:	6, 7, 8, 9, 10



WŁAŚCIWOŚCI

Dziane rękawice pięciopalczaste, bezszwowe, zakończone elastycznym ściągaczem. Lekkie, wygodne i rozciągliwe, idealnie dopasowują się do dłoni. Na części chwytnej powlekanie poliuretanem Cienkie, zapewniają dobre czucie trzymanego przedmiotu. Charakteryzują się dobrą odpornością na ścieranie i rozdzarcie.

ZASTOSOWANIE

Wszelkie prace, gdzie wymagana jest precyzja i wysoka sprawność manualna. Prace w suchym środowisku. Ogólne prace mechaniczne.



EN 388:2016 + A1:2018



4131X

Oznaczenia:

Odporność na ścieranie	4
Odporność na przecięcie	1
Odporność na rozerwanie	3
Odporność na przekłucie	1
TDM test odporności na przecięcie	X

EN ISO 21420:2020



CAT II

PPE regulation (EU) 2016/425 | EN ISO 21420:2020 Ogólne wymogi stawiane rękawicom ochronnym | EN 388:2016 + A1:2018 4131X Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym

P.H.P.U. SEMEX Fertacz, Huszno Sp. J.

ul. Jagiellońska 101/105
42-202 Częstochowa, Polska
tel.: +48 34 39 06 735
e-mail: bhp@semex.pl
www.hfsafety.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

ul. Biskupińska 28, budynek X
30-732 Kraków
tel.: +48 12 390 46 00
e-mail: bhp.krakow@semex.pl
www.hfsafety.pl

