

Needlepunch

Trwała i uniwersalna wykładzina dywanowa

- Pętlikowa powierzchnia polipropylenowa zapewnia doskonałe właściwości w zakresie usuwania i zatrzymywania brudu.
- Stosowana w obszarach wewnętrznych o dużym natężeniu ruchu (5 000 – 7 000 przejść/dzień).
- Odporna na działanie foteli na kółkach oraz wózków.
- Produkt często stosowany w zagłębieniach na wycieraczki w obszarach wejściowych i przejściowych.
- Odporność na promieniowanie UV.
- Reakcja na ogień: EN 13501-1, klasa Efls1.
- Możliwości montażu: klejenie, układanie „od ściany do ściany” oraz układanie na powierzchni podłogi.
- Dostępna w metrach bieżących lub rolkach (maks. długość 21 m).
- Opcjonalnie wersja z fazonowanymi krawędziami.

Dostępne kolory



Szary



Antracyt



Specyfikacja techniczna

Materiał:	Polipropylen
Podkład:	Wafel
Wykończenie powierzchni:	Pętlikowa
Waga całkowita:	2,5 Kg/m ²
Długość rolki:	25 m
Grubość runa:	5,2 mm ± 0.5
Trwałość:	Wejścia o średnim lub wysokim natężeniu ruchu
Skład runa:	100% polipropylen
Waga runa:	1450g/m ² ± 7,5%
Ognioodporność:	Ocena palności BS EN 13501-1
Rekomendowane klejenie trwałe:	Klej zalecany przez F.Ball do trwałego zespolenia: F3, a w obszarach ciężkich/wilgotnych: F74, F81 i F84.

Wymiary	Antracyt	Szary	Waga
1 m x metr bieżący (max 21 m)	NP010003C	NP060003C	3,00 kg
2 m x metr bieżący (max 21 m)	NP010001C	NP060001C	6,00 kg
2 m x 21 m	NP010001	NP060001	105,00 kg
1 m x 21 m	NP010003	NP060003	52,50 kg