

NITRYLON

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ:	dziane
Powlekanie:	nitryl
Materiał:	poliester
Mankiet:	elastyczny
Waga:	lekkie
Kolor:	biały, szary
Rozmiary:	8, 9, 10



WŁAŚCIWOŚCI

Rękawice powlekane warstwą gładkiego nitrylu, zapewniającego znakomitą chwytność. Niezwykle lekkie i rozciągliwe, doskonale dopasowują się do dłoni, gwarantując precyzję działania. Dzięki zawartości Actifresh zapewniają dłoniom stałą ochronę antybakteryjną. Ściągacz na gumce chroni nadgarstek i zapobiega zsuwaniu się rękawicy. Model charakteryzuje niezwykle szczelna powłoka i dobra odporność na ścieranie.

ZASTOSOWANIE

Przemysł samochodowy, prace w tłustym, zaolejonym środowisku. Doskonale dla mechaników, wykorzystywane podczas prac związanych z przeladunkiem i transportem.



Oznaczenia:	
Odporność na ścieranie	4
Odporność na przecięcie	1
Odporność na rozzerwanie	2
Odporność na przekucie	1
TDM test odporności na przecięcie	X

PPE regulation (EU) 2016/425 | EN420 Ogólne wymogi stawiane rękawicom ochronnym | EN388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym