

SKYN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Typ: dziane
- Powlekanie: poliuretan
- Materiał: miękki nylon
- Mankiet: elastyczny
- Waga: lekkie
- Kolor: czarny
- Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12



IDEALNE DOPASOWANIE

MAKSYMALNY KOMFORT UŻYTKOWANIA

POWŁOKA KOMPATYBILNA ZE WSZYSTKIMI EKRANAMI DOTYKOWYMI

NIEZWYKLE CIENKIE

WŁAŚCIWOŚCI

Doskonała wrażliwość dotykowa, maksymalny komfort użytkowania - niezwykle cienkie (18-ściegowe) rękawice z miękkiego nylonu z poliuretanową powłoką. Model kompatybilny ze wszystkimi ekranami dotykowymi. Dzięki antypoślizgowej powłoce zapewnia doskonałą przyczepność w każdych warunkach. Gwarantuje bardzo dobre czucie przedmiotu. Czarny kolor rękawicy maskuje zabrudzenia, ograniczając ilość odpadów.

ZASTOSOWANIE

Montaż i inżynieria, produkcja urządzeń elektronicznych, wszelkie prace wymagające doskonałego czucia przedmiotu.



EN 388:2016+A1:2018



3121X

Oznaczenia:

- Odporność na ścieranie 3
- Odporność na przecięcie 1
- Odporność na rozerwanie 2
- Odporność na przekłucie 1
- Odporność na przecięcie wg EN ISO 13997 X

EN ISO 21420:2020



CAT II



PPE regulation (EU) 2016/425 | EN ISO 21420:2020 Ogólne wymogi stawiane rękawicom ochronnym | EN 388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

P.H.P.U. SEMEX Fertacz, Huszno Sp. J.
 ul. Jagiellońska 101/105,
 42-202 Częstochowa, Poland
 tel.: +48 34 39 06 735
 e-mail: bhp@semex.pl
 www.hfsafety.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
 ul. Biskupińska 28, budynek X
 30-732 Kraków
 tel.: +48 12 390 46 00
 e-mail: bhp.krakow@semex.pl
 www.hfsafety.pl

