

POWER

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ:	szyte
Materiał:	dwoina bydłęca
Mankiet:	uszywniany, wykończony lamówką
Kolor:	żółty, naturalny
Rozmiary:	9,10,11

DŁUGI, USZYWNIANY
MANKIET ZABEZPIEZAJĄCY

DODATKOWE NASZYCIA
PODNOŚZĄCE OCHRONĘ
I WYTRZYMAŁOŚĆ



WŁAŚCIWOŚCI

Rękawice wzmocniane skórą dwoinową, wykończone mankietem z lamówką. Strona grzbietowa z materiału wzmocnianej skórą, część dłoniowa, kciuk i palce wykonane ze skóry. Dodatkowe skórzane naszycia na palcach i stronie chwytnej zwiększają ochronę, podnoszą wytrzymałość i wydłużają żywotność rękawicy, a podszewka wewnątrz przynosi komfort użytkowania.

ZASTOSOWANIE

Prace montażowe wymagające precyzji, prace magazynowe, załadunek.



CAT II EN388:2016



4243X

Oznaczenia:

Odporność na ścieranie	4
Odporność na przecięcie	2
Odporność na rozzerwanie	4
Odporność na przekucie	3
TDM test odporności na przecięcie	X

PPE regulation (EU) 2016/425 | EN420 Ogólne wymagania stawiane rękawicom ochronnym | EN388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym