

## sensiNIT

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ:	szyte
Powlekanie:	nitryl
Materiał:	bawełna
Mankiet:	usztywniany
Kolor:	navy/naturalny
Rozmiary:	7-12

SZTYWNY MANKIET

ODPORNOŚĆ NA SMARY I OLEJE

ANATOMICZNY, DOPASOWUJĄCY SIĘ DO DŁONI KSZTAŁT

### WŁAŚCIWOŚCI

Solidne rękawice do pracy w trudnych warunkach. W całości powlekane nitylem, doskonale chronią przed smarami i olejami. Wyjątkowo wytrzymałe, o wysokiej odporności na ścieranie (poziom 4), dzięki zastosowanej wewnątrz podszwewce zapewniają komfort podczas użytkowania. Model wykończony sztywnym mankietem, dobrze utrzymuje się na dłoni.

### ZASTOSOWANIE

Przemysł ciężki, rolnictwo, leśnictwo, mechanika pojazdowa.



Oznaczenia:	
Odporność na ścieranie	4
Odporność na przecięcie	1
Odporność na rozzerwanie	2
Odporność na przekucie	1
TDM test odporności na przecięcie	X

PPE regulation (EU) 2016/425 | EN ISO 21420:2020 Ogólne wymogi stawiane rękawicom ochronnym | EN388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym