

## impactWELD

### SPECYFIKA TECHNICZNA

Typ:	szyte
Materiał:	skóra licowa, TPR
Mankiet:	długi z dwoiny
Kolor:	biały, czarny
Rozmiary:	7, 8, 9, 10, 11



### WŁAŚCIWOŚCI

Rękawice ochronne z wysokiej jakości skóry licowej. Dzięki TPR na grzbiecie dłoni oraz wzmocnieniom w postaci poduszek w części chwytnej oferują ochronę przed uderzeniem i pozostałymi zagrożeniami mechanicznymi. Dodatkowe skórzane naszytki oraz przeszycia między kciukiem a palcem wskazującym podnoszą wytrzymałość rękawic, a mankiet z dwoiny, zabezpiecza nadgarstek i część przedramienia. Model dobrze dopasowany do dłoni, zapewnia użytkownikowi dobry chwyt, wygodę i komfort podczas pracy.

### ZASTOSOWANIE

Prace przy których wykonywaniu wymagana jest ochrona mechaniczna obszaru ręki i nadgarstka. Prace wymagające ochrony przed uderzeniem.



EN 388:2016+A1:2018



3243XP

EN 388:2016+A1:2018 – odporność mechaniczna

Odporność na ścieranie	- 3 (Skala 0-4)
Odporność na przecięcie	- 2 (Skala 0-5)
Odporność na rozerwanie	- 4 (Skala 0-4)
Odporność na przekłucie	- 3 (Skala 0-4)
Odporność na przecięcie wg ISO 13997 TDM	- X (Skala A-F)
Ochrona przed uderzeniem	- P (Skala P)
X - Nie testowano	

EN ISO 21420:2020



CAT II

PPE regulation (EU) 2016/425 | EN ISO 21420:2020 – Ogólne wymagania stawiane rękawicom ochronnym | EN 388:2016+A1:2018 – Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

**P.H.P.U. SEMEX Fertaczn, Huszno Sp. J.**

ul. Jagiellońska 101/105  
42-202 Częstochowa, Poland  
tel.: +48 34 39 06 735  
e-mail: bhp@semex.pl  
www.hfsafety.pl

**ODDZIAŁ KRAKÓW**

ul. Biskupińska 28, budynek X  
30-732 Kraków  
tel.: +48 12 390 46 00  
e-mail: bhp.krakow@semex.pl  
www.hfsafety.pl

