

cutGUARD

SPECYFIKA TECHNICZNA

Typ: dziane, 18-ściegowe
 Materiał: mieszanka włókien odpornych na przecięcia.
 Wykończenie: żółte, z otworem na kciuk
 Rozmiary: M, XL



WŁAŚCIWOŚCI

Zarekawek dziany, 18-ściegowy, wykonany z wykorzystaniem włókna grafenu - wysokiej klasy specjalistycznej przędzy o większej odporności na przecięcia w porównaniu z konwencjonalnymi włóknami polietylenowymi. Lekki, elastyczny i miękki, dopasowuje się do przedramienia, zapewniając jednocześnie ochronę i komfort podczas wykonywania pracy. Oddychający, nie podrażnia skóry, może być używany przez długi czas. Może być prany.

ZASTOSOWANIE

Środowiska pracy wymagające wysokiego poziomu ochrony, m.in. przemysł lotniczy, produkcja samochodów, czynności, przy których wykonywaniu istnieje kontakt z ostrymi krawędziami.



EN 388:2016+A1:2018



2X42F

EN 388:2016+A1:2018 – odporność mechaniczna

Odporność na ścieranie	2
Odporność na przecięcie	X
Odporność na rozierwanie	4
Odporność na przekłucie	3
Odporność na przecięcie wg ISO 13997 TDM - F (Skala A-F)	F
Ochrona przed uderzeniem	X (Skala P)
X - Nie testowano	

EN 407:2020



X1XXXX

EN 407:2020 - Ochrona przed wysokimi temperaturami i/lub płomieniami

Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia	X
Ciepło kontaktowe	1
Ciepło konwekcyjne	X
Promieniowanie ciepłe	X
Małe rozpryski stopionego metalu	X
Duże ilości stopionego metalu	X
X - Nie testowano/stępienie ostrza	

EN ISO21420:2020



PPE regulation (EU) 2016/425 | EN ISO 21420:2020 – Ogólne wymagania stawiane rękawicom ochronnym | EN 388:2016+A1:2018 – Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi | EN 407:2020 – Ochrona przed wysokimi temperaturami i/lub płomieniem