

SafetyBox 1080

Karta Techniczna

SAFETY BOX

TWÓJ INTELIGENTNY MAGAZYN



24h



WWW.HFSAFETY.PL

SAFETY BOX 1080 -AUTOMAT WYDAJĄCY WSZECHSTRONNEGO ZASTOSOWANIA

Automat SAFETY BOX 1080 jest **samoobsługową** maszyną, automatycznie wydającą do **1080 różnych produktów**. Oparty na zasadzie **obrotowego bębna**, umożliwia przechowywanie bardzo dużej ilości artykułów na małej powierzchni. **Intuicyjne zarządzanie** zapewnia ekran z 15 dotykowymi przyciskami. Dzięki opatentowanemu systemowi skanowania komór, **ładowanie produktów jest proste i szybkie**. Do automatu SafetyBox 1080, można podłączyć **czytnik kodów kreskowych oraz automat SAFETY BOX 40 lub SAFETY BOX 810**.

FUNKCJA REGULACJI KOMÓR

Impionującą ładowność urządzenia uzyskujemy, dzięki funkcji regulacji komór na szerokość i wysokość, w **9 konfiguracjach**. Półki mogą posiadać różną wielkość. Łatwa zmiana ustawień pozwala na **każdorzazowe dostosowanie pojemności** automatu do aktualnych potrzeb eksploatacyjnych.

3 OPCJE ZAŁADUNKU PRODUKTÓW

- 1** W pierwszej, załadunek następuje przez **otwarte drzwi**. To idealne rozwiązanie w przypadku uzupełniania dużych ilości produktów tego samego typu.
- 2** Druga opcja polecana jest dla artykułów różnego rodzaju, ładowanych przez **kłapki w drzwiach automatu**.
- 3** Trzeci sposób to **innowacyjny system skanowania bębna**, który automatycznie wykrywa miejsca w które zostały załadowane produkty do maszyny, co znacząco skraca czas ładowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość [mm]	1915
Szerokość [mm]	1110
Głębokość [mm]	1092

POJEMNOŚĆ [KOMORY / PÓŁKI JEDNEGO TYPU]

240 × 160 mm	120
160 × 160 mm	180
240 × 80 mm	240
240 × 53 mm lub 160 × 80 mm lub 80 × 160 mm	360
160 × 53 mm	540
80 × 80 mm	720
53 × 80 mm	1080

INNE

Temperatura pracy [°C]	5 - 40
Waga [kg]	750
Pobór prądu [Watt]	stan czuwania: 12 / dystrybucja: 35
Napięcie [V]	230 / 1 A
Dopuszczalne obciążenie [kg]	152

WYMIARY W MM


ILOŚĆ KOMÓREK

A

B

C

D



1080	80	53	437	7
720	80	80	437	1
360	80	160	437	23
540	160	53	437	7
360	160	80	437	11
180	160	160	437	23
360	240	53	437	7
240	240	80	437	11
120	240	160	437	23