

SafetyBox 810

Karta Techniczna

SAFETY BOX

TWÓJ INTELIGENTNY MAGAZYN



24h



WWW.HFSAFETY.PL

SAFETY BOX o rekordowej pojemności 810 produktów przy małych wymiarach.

Niewielkie wymiary, maksimum pojemności - SAFETY BOX o rekordowej pojemności do 810 produktów. Działający za zasadzie obrotowego bębna, umożliwia przechowywanie dużej ilości artykułów na małej powierzchni. Intuicyjne zarządzanie automatem zapewnia ekran z 15 dotykowymi przyciskami w wersji basic lub ekran dotykowy w wersji pro. Dzięki opatentowanemu systemowi skanowania komór, ładowanie produktów jest szybkie i proste. Do automatu można podłączyć czytnik kodów kreskowych oraz automat pomocniczy bez panelu użytkownika.

FUNKCJA REGULACJI KOMÓR

Imponująca ładowność urządzenia uzyskano dzięki regulacji komór na wysokość i szerokość w aż 9 konfiguracjach. Półki mogą mieć różną wielkość. Łatwa zmiana ustawień pozwala na dostosowywanie pojemności do potrzeb eksploatacyjnych. Automat dostępny w wersji z panelem i bez panelu użytkownika.

3 OPCJE ZAŁADUNKU PRODUKTÓW

- 1** W pierwszej, załadunek następuje przez **otwarte drzwi**. To idealne rozwiązanie w przypadku uzupełniania dużych ilości produktów tego samego typu.
- 2** Druga opcja polecana jest dla artykułów różnego rodzaju, ładowanych przez **kłapki w drzwiach automatu**.
- 3** Trzeci sposób to **innowacyjny system skanowania bębna**, który automatycznie wykrywa miejsca w które zostały załadowane produkty do maszyny, co znacząco skraca czas ładowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość [mm]	1915
Szerokość [mm]	805
Głębokość [mm]	790

POJEMNOŚĆ [KOMORY / PÓŁKI JEDNEGO TYPU]

50 × 80 mm	810
75 × 80 mm	540
50 × 170 mm	405
150 × 80 mm lub 75 × 170 mm lub 50 × 270 mm	270
75 × 270 mm	180
150 × 170 mm	135
150 × 270 mm	90

INNE

Temperatura pracy [°C] 5 - 40	5 - 40
Waga [kg] 400	400
Pobór prądu [Watt]	stan czuwania: 15 / dystrybucja: 150
Napięcie [V]	230 / 1 A
Dopuszczalne obciążenie przy podstawowej konfiguracji bębna [kg]	324

WYMIARY W MM


ILOŚĆ KOMÓREK

A

B

C

D



810	80	50	275	10
540	80	75	275	15
270	80	150	275	30
405	170	50	275	10
270	170	75	275	15
135	170	150	275	30
270	270	50	275	10
180	270	75	275	15
90	270	150	275	30