

ACTIVO PLUS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ: sandały ochronne

Właściwości: podnosek kompozytowy,
wkładka antyprzebiciowa
kevlarowa

Właściwości

dodatkowe: ESD

Norma: EN ISO20345:2022
S1 PL FO SR ESD

Rozmiary: 35-48



WŁAŚCIWOŚCI

Sandały ochronne wykonane z wytrzymałej, odpornej na rozdarcia mikrofibry zamszowej. Zapinane na rzepy, z perforacją i oddychającą wyściółką zapewniającą doskonałą wentylację oraz komfort podczas długotrwałego użytkowania. Wyposażone w kompozytowy podnosek oraz niemetalową wkładkę chroniącą przed przebiciem o wytrzymałości do 1100 N, bez zwiększania wagi obuwia. Podeszwa odporna na oleje (FO), na krótkotrwałe z temperaturami do 180°C oraz na czynniki chemiczne, takie jak 10% kwas siarkowy i 5% roztwór wodorotlenku sodu. Model zaprojektowany z myślą o środowiskach przemysłowych, magazynowych i produkcyjnych, sandały te nadają się wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona stóp przy zachowaniu dobrej wentylacji.

Rozmiary: 35-48

Podnosek: kompozytowy

Wkładka: antyprzebiciowa kevlarowa

System montażu: wtryskowy

Wysokość obuwia: 13 cm

Waga obuwia: 1,0 kg

EN ISO20345:2022 S1 PL FO SR ESD

